

Sunny Remote Control SRC-1

Flexible

- > Unidad de mando y visualización
- > Para sistemas con Sunny Island 2224/2012 y Sunny Backup 2200
- > Cobertura de hasta 20 metros
- > Montaje en pared o en riel (DIN)

Sencillo

- > Sólo un cable para el abastecimiento y la comunicación
- > Manejo intuitivo mediante pulsador giratorio
- > Sólo un SRC-1 por sistema

Comunicativo

- > Pantalla de cuatro líneas
- > Alarma de fallo sencilla y confirmación por medio del botón de avisos iluminado
- > Tarjeta SD como interfaz de servicio



SUNNY REMOTE CONTROL

Más flexibilidad para Sunny Island y Sunny Backup

Los sistemas Sunny Island 2224/2012 y Sunny Backup 2200 son ahora aún más flexibles. Para mejorar el confort del usuario hemos extraído la unidad de mando. Con el SRC-1 el usuario puede poner los equipos en servicio y monitorizarlos sin tener que estar al lado del inversor. El SRC-1 tiene una cobertura de hasta 20 m y procesa información de hasta tres equipos. El pulsador giratorio y el botón de avisos iluminado le permiten un manejo fácil e intuitivo. La pantalla de cuatro líneas informa sobre el estado actual de la instalación, claramente y a simple vista. Una tarjeta SD sirve de interfaz de servicio. También convincente es el montaje sencillo del SRC-1. Para la conexión eléctrica y la comunicación sólo hace falta un cable. Enchufar a ambos conectores y ya está.

Datos técnicos

SUNNY REMOTE CONTROL SRC-1

	SRC-1
Visualización y manejo	
Pantalla	4 x 20 caracteres
Manejo	pulsador giratorio Botón iluminado
Interfaces	
Tensión de alimentación CC	12 V (del SBU 2200 o SI 2224 / 2012 cable de comunicación)
Corriente nominal	200 mA
Almacenamiento de datos y servicio	tarjeta SD/MMC de 128 MB
Comunicación	RS 422
Cable de comunicación	Cables de par trenzado CAT5e-FTP (2 x RJ45-conector)
Longitud de cable máx.	20 m
Peso y dimensiones	
Ancho x alto x fondo	(225 x 140 x 65) mm
Peso	aprox. 0,4 kg
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	de -0°C a +50°C
Tipo de protección del equipo	
conforme a DIN EN 60529	IP20
Certificación	
	CE
Contenido de la entrega	
tarjeta SD/MMC	128 MB (incluida)
Cable de comunicación	Cables de par trenzado CAT5e-FTP, 5 m (incluido)
Cable de comunicación para exteriores 2 / 5 / 10 / 20 m	opcional

