

SHURflo 562 (serie 2088-562-144) | 220v
Ref. art.: 82006012*

Las altas prestaciones de la serie 2088 de Shurflo son posibles gracias al éxito en el desarrollo del bombeo eléctrico a lo largo de 20 años, con la patente de la bomba de cabeza de tres cámaras, su duro motor y sus resistentes cojinetes.

La serie 2088 cuenta con la gama completa de bombas Shurflo de larga vida, gran confianza y libres de problemas.

Características

- Ideal para aplicaciones con un alto volumen de transferencia de agua.
- Diseñado para trabajos duros en aplicaciones de riego por aspersión.
- Funcionamiento silencioso
- Auto cebado a 3,6 metros.
- Puede funcionar en seco sin riesgo alguno
- Disponible en una gran gama de resistentes materiales químicos.
- Disponible en 12, 24 y 36 DC y motores de 115 ó 230 voltios AC.
- La serie 2088 es la ideal para aplicaciones de alto fluido con bajo consumo.
- Pueden ser montadas en cualquier posición, son compactas, y están disponibles en varios voltajes y con cabeza de varios materiales.
- Válvulas testadas a 13.8 kg./m² (200 PSI)
- Con presostato ajustable.
- Disponibilidad de recambios: piezas fácilmente reemplazables.
- Aprobadas por las normativas: UL, CSA, NSF, FDA y IAPMO

